

PERFEKT FÜR DEN FIAT DUCATO



Serienausstattung:

- ▶ 30 mm Sandwichpaneele
- ▶ isoliertes Dach
- ▶ Doppelflügeltüre hinten
- ▶ Innenraumbeleuchtung
- ▶ Verschiebbare Zurrpunkte
- ▶ Aufstiegstritt
- ▶ Kunststoffkotflügel
- ▶ Hilfsrahmen geschweißt und feuerverzinkt

Umfangreiches Zubehör und weitere Größen auf Anfrage!



FIAT DUCATO	Radstand 3000 mm (L1)	Radstand 3450 mm (L2)	Radstand 3800 mm (L3)	Radstand 4035 mm (L4)	Radstand 4035 mm (L5)
Innenmaße (L x B x H) in mm	2685 x 2035 x 2085	3185 x 2035 x 2085	3485 x 2035 x 2085	3685 x 2035 x 2085	4185 x 2035 x 2085
Aufbaugewicht Stahl in kg	560	630	665	700	770
Aufbaugewicht GFK in kg	310	345	365	385	420

PERFEKT FÜR DEN FIAT DUCATO



Serienausstattung:

- ▶ 45 bzw. 60 mm Sandwichpaneele
- ▶ Doppelflügeltüre hinten
- ▶ Innenraumbeleuchtung
- ▶ Aufstiegstritt
- ▶ Kunststoffkotflügel
- ▶ Hilfsrahmen geschweißt und feuerverzinkt

Umfangreiches Zubehör und weitere Größen auf Anfrage!

FIAT DUCATO	Radstand 3000 mm (L1)	Radstand 3450 mm (L2)	Radstand 3800 mm (L3)	Radstand 4035 mm (L4)	Radstand 4035 mm (L5)
Innenmaße Tiefkühler (L x B x H) in mm	2620 x 2070 x 2065	2870 x 2070 x 2065	3370 x 2070 x 2065	3620 x 2070 x 2065	3870 x 2070 x 2065
Aufbaugewicht Tiefkühler Stahl in kg	650	690	770	810	850
Innenmaße Frischdienst (L x B x H) in mm	2650 x 2100 x 2080	2900 x 2100 x 2080	3400 x 2100 x 2080	3650 x 2100 x 2080	3900 x 2100 x 2080
Aufbaugewicht Frischdienst ALU in kg	450	480	540	570	600