



LKW-ANHÄNGER MIETEN STATT KAUFEN

**SCHNELL
FLEXIBEL
ZUVERLÄSSIG**



PROFITIEREN SIE VON UNSEREN ATTRAKTIVEN KONDITIONEN FÜR GESCHÄFTSKUNDEN!



Aktionsangebote
nur gültig in Deutschland



SCHNELL, FLEXIBEL, ZUVERLÄSSIG
**LKW-ANHÄNGER
 MIETEN STATT KAUFEN**

SCHNELL

Durch Lagerfahrzeuge und optimierte Logistik halten wir unsere Miet-Modelle sofort verfügbar. So können Sie innerhalb weniger Tage Ihre Flotte ausbauen und auf neue Herausforderungen ohne Zeitverlust reagieren.

FLEXIBEL

Erweitern Sie Ihren Fuhrpark ganz nach Ihrem aktuellen Bedarf. Stets angepasst an die konkreten Anforderungen Ihrer Projekte – und das bei vollständiger Kostenkontrolle.

ZUVERLÄSSIG

Jahrzehntelange Erfahrung und neuste Technologien gewährleisten die nötige Qualität auf höchstem Niveau, die unsere Produkte im Profi-Bereich auszeichnen. Robust, langlebig und wartungsarm – so muss ein Anhänger sein!

HUMBAUR

Seit über 38 Jahren gehören wir zu den führenden Herstellern von Anhängern. Über 1 000 000 Anhänger haben seit der Gründung unser Firmengelände verlassen. Inzwischen fertigen wir jedes Jahr um die 60 000 Stück. Diesen Erfahrungsschatz erkennen Sie an jedem unserer Produkte wieder.



HTD 40 K



Detail HTS



HTD 30



HTS



HTD 40 K



- ✓ inklusive 5 000 km monatlicher Fahrleistung
- ✓ inklusive Wartung
- ✓ inklusive Versicherung



HTK 19

Dreiseitenkipper

Nutzlastoptimiert
und extra robust

TECHNISCHE ANGABEN

Innenmaß	5010 × 2420 × 900 mm
Zul. Gesamtgewicht	19000 kg
Nutzlast	14900 kg
Ladehöhe	1495 mm



Abbildungen ähnlich, manche Abbildungen zeigen abweichende Ausstattung oder Sonderausstattung

Mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 19 Tonnen eignet sich der HTK 19 nicht nur für Schüttgüter wie Erde, Sand und Kies, sondern auch für Baumaterialien wie Ziegelsteine und Quader. Auf Palettenbreite konstruiert erlaubt der Tandem-Dreiseitenkipper zudem den sicheren Transport von Palettenware. Seine optimalen Fahr- und Kippeigenschaften machen ihn zudem zu einem unverzichtbaren Helfer gerade bei heavy duty Einsätzen – und das bei einem verhältnismäßig geringen Eigengewicht. Serienmäßig ist die Kipperbrücke mit einer KTL-Beschichtung und Lackierung versehen.



Durchdachte Funktionalität bis ins Detail

AUSFÜHRUNG

FAHRWERK

- SAF-Achsen mit Trommelbremse
- Luftfederung mit Stoßdämpfern, elektronisch geregelt für Kippstabilisierung
- Reifen nach Wahl des Herstellers

BREMSANLAGE

- EBS-Bremsanlage mit Stabilisierungsprogramm nach ECE-Richtlinien
- 2 vertauschbare Kupplungsköpfe rot/gelb ISO 1728
- Federspeicher Feststellbremse

ELEKTRIK

- 24-Volt-Lichtanlage mit Mehrkammerrückleuchten und LED-Seitenmarkierungsleuchten
- 15-poliger Anschlussstecker für Beleuchtung

ZUGRICHTUNG

- Zugrohr eingeschraubt, verzinkt und gekröpft
- Schraubzugöse Ø 50 mm

FAHRGESTELLRAHMEN

- Massiver, geschweißter Fahrgestellrahmen feuerverzinkt

ABSTÜTZUNG

- Verstärkte 12 t Getriebestützwinde mit Last- und Schnellgang

KIPPERBRÜCKE

- Stirnwand feststehend aus Hardox®
- Boden der Kipperbrücke aus Hardox®
- Bordwände seitlich aus Hardox® 900 x 3 mm, pendelnd mit Zentralverriegelung
- Rückwand aus Hardox® 900 x 3 mm, zwischen zwei stabilen Rungen einschlagend, pendelnd gelagert
- Automatische Heckklappenentriegelung
- Stirnwand und Bordwände KTL- und pulverbeschichtet, in RAL Farbton nach Wunsch inklusive

HYDRAULIK

- Hydraulisches Dreiseiten-Kippwerk mit Ansteuerung über das Zugfahrzeug
- Dreistufiger Teleskopzylinder, 1. Stufe Oxinit-beschichtet
- 2.+ 3. Stufe salzbadnitiert, mit Hubbegrenzung und Fangseilen
- Hydraulik-Steckkupplung SVK BG3 als Einkreisanschluss

WEITERE AUSSTATTUNG

- 2 Paar Einzelradkotflügel
- Konturmarkierung seitlich und hinten
- 2 Unterlegkeile mit Halter, Platz für einzelliges Kennzeichen



KONDITIONEN HTK 19

- ▣ inklusive 5000 km monatlicher Fahrleistung
- ▣ inklusive Wartung
- ▣ inklusive Versicherung

nur **990 €*** monatlich

Ein Angebot in Kooperation mit KÖGEL RENT. Mietpreis gilt ab mindestens 3 zusammenhängenden Monaten. Alle Angaben ohne Gewähr. Für Irrtümer wird keine Haftung übernommen.



Haben Sie Fragen oder wünschen Sie eine persönliche Beratung? Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme!

Telefonisch unter **0821 / 24 929 - 0** oder per E-Mail an vertrieb@humbaur.com



Aktionsangebote nur gültig in Deutschland.



Haben Sie Fragen oder wünschen Sie eine persönliche Beratung? Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme!

Telefonisch unter **0821 / 24 929 - 0** oder per E-Mail an vertrieb@humbaur.com



Aktionsangebote nur gültig in Deutschland.



HTD 30

Drehschemel-Tieflader



Verschiedene
Auffahrbreiten
sofort einstellen,
mechanisch oder
optional hydraulisch

Auch als gerade
Modelle verfügbar.
10- oder 20-Fuß
ISO-Container
passen exakt.



Die Zugdeichsel lässt sich
in drei Standardhöhen
einstellen und somit optimal
an unterschiedlichen
Zugfahrzeugen anbringen.



Abbildungen ähnlich, manche Abbildungen zeigen abweichende Ausstattung oder Sonderausstattung

Die seitlichen Zurrösen bleiben
in jeder gewünschten Position
stehen und lassen sich so auch
von der Ladefläche aus ganz
einfach erreichen.



Zur individuellen Ladungssicherung stehen
zahlreiche Zurrpunkte zur Verfügung.

Schweres Gerät, leichte Handhabung: Der HTD 30 zeigt, wie einfach
Verladen sein kann. Bei Regen, bei Kälte – dank seiner durchdachten
Featuressitz jeder Handgriff. Das spart Ihnen kostbare Zeit.
Für Ihr Projekt. Für Ihre Kunden. Für Sie.

Robust, zuverlässig und wirtschaftlich

TECHNISCHE ANGABEN

Zul. Gesamtgewicht in kg	24 000** / 30 000***
Gesamtmaß in mm (L x B x H)	10 800 x 2 540 x 3 800
Tiefbett inkl. Heckschräge in mm	6 500 x 2 540
Nutzlast in kg	17 700** / 23 700***
Ladehöhe in mm	890
Auffahrwinkel in Grad°	10
Bereifung in Zoll	12-fach 235/75 R17,5

AUSFÜHRUNG

FAHRWERK

- SAF-Tiefladerachsen mit geschlossener S-Nockenbremse (optional: Parabelfederachsen)
- Luftfederaggregat inkl. Heben u. Senken auf Hinterachsaggregat wirkend (optional: Parabelfederaggregat)
- Reifen nach Wahl des Herstellers 12-fach, 235/75 R17,5

BREMSEANLAGE

- 24V EBS-Bremssystem inkl. EBS-Stecker, Federspeicher-Feststellbremse

ZUGEINRICHTUNG

- Zuggabel 1 800 mm, mit 8° geneigter Zugöse Ø 40 mm, wartungsarme Silentbuchsen

ELEKTRIK

- Voll-LED-Beleuchtung in Multivoltage (12-24V), blinkende Seitenmarkierungsleuchten, Mehrkammerheckleuchten stoßfest und schwingungsgedämpft, geschützt im Unterfahrschutz, samt 15-poliges Verbindungskabel

LADUNG + LADUNGSSICHERUNG

- Staukasten vorne oben im Plateau, mit Klappdeckel, Größe ca. L 700 x B 810 x H 140 mm
- Rungentaschenpaket im Außenrahmen
2 Paar Rungentaschen 90 x 50 mm im Hochplateau
4 Paar Rungentaschen 90 x 50 mm im Tiefbett
- 4 Paar Zurringe 10 t im Tiefbett versenkt
2 Paar Zurringe 10 t im Hochbett versenkt
2 Paar Zurrpunkte 3 t am Außenrahmen
2 Paar Zurr-/ Rungentaschen 3 t im Hochbett Außenrahmen
4 Paar Zurr-/ Rungentaschen 3 t im Tiefbett Außenrahmen
4 Paar Zurrpunkte 2 t über Radausschnitt 2. und 3. Achse

RAMPEN

- Einteilige feuerverzinkte Auffahrampen, mit 50 mm Weichholzbelag, gestrichen/imprägniert, seitlich verschiebbar, direktwirkende stehende Federheber, optimale Sicherung durch Spannschloss und Gegenanschlag

FAHRGESTELLRAHMEN

- Massive Schweißkonstruktion aus hochfestem Feinkornstahl, durchgestreckte Querträger für höchste Stabilität, Radausschnitte über den hinteren Rädern, Ecken vorne abgeschragt, heckseitig Kletterleisten an Auffahrschräge für max. Sicherheit bei Be- und Entladung
- Fahrgestellrahmen und Drehgestell im Tauchbad feuerverzinkt
- Boden aus 50 mm Weichholzbelag, gestrichen/imprägniert
- Klappbarer Seitenanfahrerschutz, Konturmarkierungen seitlich und hinten, vorne Halbkreis-kotflügel aus Kunststoff – hinten gerade Stahlkotflügel mit Antispray, 2 Unterlegkeile
- 2 Klappstützen hinten links und rechts am Fahrzeugheck
- Wartungsarme Kugeldrehkranz
- Stahl-Luftbehälter



KONDITIONEN HTD 30

- inklusive 5 000 km monatlicher Fahrleistung
- inklusive Wartung
- inklusive Versicherung

nur **1.290 €***
monatlich

Ein Angebot in Kooperation mit KÖGEL RENT. Mietpreis gilt ab mindestens 3 zusammenhängenden Monaten. Alle Angaben ohne Gewähr. Für Irrtümer wird keine Haftung übernommen.



Der einmalig flache Winkel von 10° macht das Auffahren über die 3,15 m langen Rampen einfach und sicher.



Haben Sie Fragen oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?
Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme!

Telefonisch unter **0821 / 24 929 - 0** oder per E-Mail an vertrieb@humbaur.com



Aktionsangebote
nur gültig in Deutschland.



Haben Sie Fragen oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?
Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme!

Telefonisch unter **0821 / 24 929 - 0** oder per E-Mail an vertrieb@humbaur.com



Aktionsangebote
nur gültig in Deutschland.

* Mietpreis pro Monat zzgl. Mehrwertsteuer. Die technischen Daten verstehen sich als ca.-Angaben und beziehen sich auf das Serienfahrzeug ohne Zubehör. Für Irrtümer wird keine Haftung übernommen. Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich, manche Abbildungen zeigen abweichende Ausstattung oder Sonderausstattung. Stand 09/2024

** Zulässiges Gesamtgewicht bei teilbarer Ladung ohne Sondergenehmigung *** Zul. Gesamtgewicht bei unteilbarer Ladung mit Sondergenehmigung nach § 70 STVO

* Mietpreis pro Monat zzgl. Mehrwertsteuer. Die technischen Daten verstehen sich als ca.-Angaben und beziehen sich auf das Serienfahrzeug ohne Zubehör. Für Irrtümer wird keine Haftung übernommen. Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich, manche Abbildungen zeigen abweichende Ausstattung oder Sonderausstattung. Stand 09/2024

** Zulässiges Gesamtgewicht bei teilbarer Ladung ohne Sondergenehmigung *** Zul. Gesamtgewicht bei unteilbarer Ladung mit Sondergenehmigung nach § 70 STVO



HTD 40

Drehschemel-Tieflader



Verschiedene Auffahrbreiten sofort einstellen, mechanisch oder optional hydraulisch

Auch als gerade Modelle verfügbar. 10- oder 20-Fuß ISO-Container passen exakt.



Das vierachsige Topmodell

TECHNISCHE ANGABEN

Zul. Gesamtgewicht in kg	24 000** / 40 000***
Gesamtmaß in mm (L x B x H)	11 300 x 2 540 x 3 800
Tiefbett inkl. Heckschräge in mm	6 600 x 2 540
Nutzlast in kg	15 650** / 31 650***
Ladehöhe in mm	890
Auffahrwinkel in Grad°	10
Bereifung in Zoll	16-fach 235/75 R17,5



Die Zugdeichsel lässt sich in drei Standardhöhen einstellen und somit optimal an unterschiedlichen Zugfahrzeugen anbringen.



Abbildungen ähnlich, manche Abbildungen zeigen abweichende Ausstattung oder Sonderausstattung

Auch das vierachsige Topmodell der HTD-Reihe hat eine absenkbare Hinterachse für besonders einfaches Auffahren. Wählen Sie zwischen drei möglichen Höhen der Zuggabel. Durch seine feuerverzinkte Karosserie ist das Modell besonders robust. Das im Tauchbad feuerverzinkte Fahrgestell sorgt für einen optimalen Korrosionsschutz.



Zur individuellen Ladungssicherung stehen zahlreiche Zurrpunkte zur Verfügung.

Die seitlichen Zurrösen bleiben in jeder gewünschten Position stehen und lassen sich so auch von der Ladefläche aus ganz einfach erreichen.

AUSFÜHRUNG

FAHRWERK

- SAF-Tiefladerachsen mit geschlossener S-Nockenbremse (optional: Parabelfederachsen)
- Luftfederaggregat inkl. Heben u. Senken auf Hinterachsaggregat wirkend (optional: Parabelfederaggregat)
- Reifen nach Wahl des Herstellers 16-fach, 235/75 R17,5

BREMSANLAGE

- 24V EBS-Bremssystem inkl. EBS-Stecker, Federspeicher-Feststellbremse

ZUGEINRICHTUNG

- Zuggabel 1 500 mm, 200 mm gekröpft Zugöse Ø 50 mm, wartungsarme Silentbuchsen

ELEKTRIK

- Voll-LED-Beleuchtung in Multivoltage (12-24V), blinkende Seitenmarkierungsleuchten, Mehrkammerheckleuchten stoßfest und schwingungsgedämpft, geschützt im Unterfahrschutz, samt, 15-poliges Verbindungskabel

LADUNG + LADUNGSSICHERUNG

- Rungentaschenpaket im Außenrahmen
4 Paar Rungentaschen 90 x 50 mm im Hochplateau
4 Paar Rungentaschen 90 x 50 mm im Tiefbett
- 4 Paar Zurringe 10 t im Tiefbett versenkt
3 Paar Zurringe 10 t im Hochbett versenkt
3 Paar Zurrpunkte 3 t am Außenrahmen
4 Paar Zurr-/ Rungentaschen 3 t im Hochbett Außenrahmen
4 Paar Zurr-/ Rungentaschen 3 t im Tiefbett Außenrahmen
4 Paar Zurrpunkte 2 t über Radausschnitt 2. und 3. Achse

RAMPEN

- Einteilige feuerverzinkte Auffahrampen, mit 50 mm Weichholzbelag, gestrichen/imprägniert, seitlich verschiebbar, direktwirkende stehende Federheber, optimale Sicherung durch Spannschloss und Gegenanschlag

FAHRGESTELLRAHMEN

- Massive Schweißkonstruktion aus hochfestem Feinkornstahl, durchgestreckte Querträger für höchste Stabilität, Radausschnitte über den hinteren Rädern, Ecken vorne abgeschrägt, heckseitig Kletterleisten an Auffahrschräge für max. Sicherheit bei Be- und Entladung
- Fahrgestellrahmen und Drehgestell im Tauchbad feuerverzinkt
- Boden aus 50 mm Weichholzbelag, gestrichen/imprägniert
- Klappbarer Seitenanfahrerschutz, Konturmankierungen seitlich und hinten, vorne Halbkreis-kotflügel aus Kunststoff – hinten gerade Stahlkotflügel mit Antispray, 2 Unterlegkeile
- 2 Klapstützen hinten links und rechts am Fahrzeugheck
- Wartungsarmer Kugeldrehkranz
- Stahl-Luftbehälter



KONDITIONEN HTD 40

- ▣ inklusive 5000 km monatlicher Fahrleistung
- ▣ inklusive Wartung
- ▣ inklusive Versicherung

nur **1.590 €*** monatlich

Ein Angebot in Kooperation mit KÖGEL RENT. Mietpreis gilt ab mindestens 3 zusammenhängenden Monaten. Alle Angaben ohne Gewähr. Für Irrtümer wird keine Haftung übernommen.



Haben Sie Fragen oder wünschen Sie eine persönliche Beratung? Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme!

Telefonisch unter **0821 / 24 929 - 0** oder per E-Mail an vertrieb@humbaur.com



Aktionsangebote nur gültig in Deutschland.



Haben Sie Fragen oder wünschen Sie eine persönliche Beratung? Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme!

Telefonisch unter **0821 / 24 929 - 0** oder per E-Mail an vertrieb@humbaur.com



Aktionsangebote nur gültig in Deutschland.

* Mietpreis pro Monat zzgl. Mehrwertsteuer. Die technischen Daten verstehen sich als ca.-Angaben und beziehen sich auf das Serienfahrzeug ohne Zubehör. Für Irrtümer wird keine Haftung übernommen. Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich, manche Abbildungen zeigen abweichende Ausstattung oder Sonderausstattung. Stand 09/2024

** Zulässiges Gesamtgewicht bei teilbarer Ladung ohne Sondergenehmigung *** Zul. Gesamtgewicht bei unteilbarer Ladung mit Sondergenehmigung nach § 70 STVO

* Mietpreis pro Monat zzgl. Mehrwertsteuer. Die technischen Daten verstehen sich als ca.-Angaben und beziehen sich auf das Serienfahrzeug ohne Zubehör. Für Irrtümer wird keine Haftung übernommen. Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich, manche Abbildungen zeigen abweichende Ausstattung oder Sonderausstattung. Stand 09/2024

** Zulässiges Gesamtgewicht bei teilbarer Ladung ohne Sondergenehmigung *** Zul. Gesamtgewicht bei unteilbarer Ladung mit Sondergenehmigung nach § 70 STVO



HTS 30

Sattel-Tieflader

Der Spezialist für die schweren Fälle

Sicher und bequem Baufahrzeuge wie Bagger, Radlader, Straßenfertiger sowie Baumaschinen und schwere Arbeitsgeräte transportieren. Außerdem für den Transport von Containern geeignet.



Königszapfen

Versenkte Zurrpunkte

TECHNISCHE ANGABEN

Zul. Gesamtgewicht in kg	36 000** / 48 000***
Gesamtmaß in mm (L x B x H)	12 050 x 2 540 x 3 840
B-Maß	11 300
Tiefbett inkl. Heckschräge in mm	8 400 x 2 540
Nutzlast in kg	27 400** / 39 400***
Ladehöhe in mm	890
Auffahrwinkel in Grad°	10
Bereifung in Zoll	12-fach 235/75 R17,5

Abbildungen ähnlich, manche Abbildungen zeigen abweichende Ausstattung oder Sonderausstattung



AUSFÜHRUNG

FAHRWERK

- Tiefladerachsen mit geschlossener S-Nockenbremse, Luftfederaggregat inklusive Heben und Senken auf Hinterachsaggregat wirkend
- Reifendruckkontrollsystem nach ECE-R 141

BREMSANLAGE

- Federspeicher-Feststellbremse, Bremsanlage nach EG-Richtlinien mit EBS 4S/3M

ZUG EINRICHTUNG

- 2" Königszapfen um 340 mm versetzbar für 2+3-Achs SZM

ELEKTRIK

- 15-polige Steckdose
- Mehrkammerleuchten in 24 V, stoßfest und gedämpft, geschützt im Unterfahrerschutz

LADUNG + LADUNGSSICHERUNG

- 3 Paar Zurringe 6 t im Hochbett versenkt, 3 Paar Zurringe 3 T im Hochbett-Außenrahmen, 5 Paar Zurringe 10 t im Tiefbett versenkt, 6 Paar Zurrpunkte 3 t im Tiefbett-Außenrahmen

RAMPEN

- Einteilige feuerverzinkte Auffahrampen mit 50 mm Weichholzbelag, seitlich verschiebbar, direktwirkende stehende Federheber für leichteste Bedienung, optimale Sicherung durch Spanschloß und Gegenanschlag

FAHRGESTELLRAHMEN

- Massive Schweißkonstruktion aus hochfestem Feinkornstahl, durchgestreckte Querträger für höchste Stabilität, Fahrgestellrahmen im Tauchbad feuerverzinkt
- Boden aus 50 mm Weichholzbohlen
- Radausschnitte über den hinteren Rädern, Stahlkotflügel mit Antispraysystem
- Klappbarer Seitenanfahrerschutz
- 2 Unterlegkeile mit Halter

WEITERE AUSSTATTUNG

- Reservereifenhalter an der Stirnwand
- Heckseitig Kletterleisten an Auffahrshräge – maximale Sicherheit bei Be- und Entladung
- Optionaler Staukasten
- Retroreflektierende Konturmarkierung entsprechend ECE Richtlinie R 48 seitlich weiss, hinten rot

Der einmalig flache Winkel von 10° macht das Auffahren über die 3,15 m langen Rampen einfach und sicher.



Verschiedene Auffahrbreiten sofort einstellen, mechanisch oder optional hydraulisch



KONDITIONEN HTS 30

- ▣ inklusive 5000 km monatlicher Fahrleistung
- ▣ inklusive Wartung
- ▣ inklusive Versicherung

nur **1.990 €*** monatlich

Ein Angebot in Kooperation mit KÖGEL RENT. Mietpreis gilt ab mindestens 3 zusammenhängenden Monaten. Alle Angaben ohne Gewähr. Für Irrtümer wird keine Haftung übernommen.



Haben Sie Fragen oder wünschen Sie eine persönliche Beratung? Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme!

Telefonisch unter **0821 / 24 929 - 0** oder per E-Mail an vertrieb@humbaur.com



Aktionsangebote nur gültig in Deutschland.



Haben Sie Fragen oder wünschen Sie eine persönliche Beratung? Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme!

Telefonisch unter **0821 / 24 929 - 0** oder per E-Mail an vertrieb@humbaur.com



Aktionsangebote nur gültig in Deutschland.

* Mietpreis pro Monat zzgl. Mehrwertsteuer. Die technischen Daten verstehen sich als ca.-Angaben und beziehen sich auf das Serienfahrzeug ohne Zubehör. Für Irrtümer wird keine Haftung übernommen. Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich, manche Abbildungen zeigen abweichende Ausstattung oder Sonderausstattung. Stand 09/2024

** Zulässiges Gesamtgewicht bei teilbarer Ladung ohne Sondergenehmigung *** Zul. Gesamtgewicht bei unteilbarer Ladung mit Sondergenehmigung nach § 70 STVO

* Mietpreis pro Monat zzgl. Mehrwertsteuer. Die technischen Daten verstehen sich als ca.-Angaben und beziehen sich auf das Serienfahrzeug ohne Zubehör. Für Irrtümer wird keine Haftung übernommen. Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich, manche Abbildungen zeigen abweichende Ausstattung oder Sonderausstattung. Stand 09/2024

** Zulässiges Gesamtgewicht bei teilbarer Ladung ohne Sondergenehmigung *** Zul. Gesamtgewicht bei unteilbarer Ladung mit Sondergenehmigung nach § 70 STVO



LKW-ANHÄNGER MIETEN STATT KAUFEN

**SCHNELL
FLEXIBEL
ZUVERLÄSSIG**



Ihr Humbaur Kontakt in Ihrer Nähe

Haben Sie Fragen zu diesem oder einem anderen Anhänger aus unserem Sortiment oder wünschen Sie eine persönliche Beratung? Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme.

Telefonisch unter **0821 / 24 929 - 0** oder per E-Mail an **info@humbaur.com**

* Abbildungen ähnlich. Es gelten unsere allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen wie unter humbaur.com/agb einsehbar. Gültig nur für Deutschland. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.

Bilder: Humbaur GmbH, Adobe Stock, Stand 09/24 V1