

HT-L



Rohrzugdeichsel in 3 Stufen ausziehbar (freie Deichsellänge 1800, 2350 und 3000 mm), durchführbar durch eine Person, kein Werkzeug benötigt.

DER TANDEM HOCHLADER MIT EXTRALANGER DEICHSEL



HUMBAUR
PKW-ANHÄNGER



Technische Änderungen vorbehalten. Alle Maßangaben sind ca. Werte und beziehen sich auf das Serienfahrzeug ohne Zubehör. Abbildungen können Sonderzubehör enthalten.

humba.com



► Serienausstattung HTL

Rohrzugdeichsel in drei Stufen ausziehbar,
freie Deichsellänge (1800 mm, 2350 mm und 3000 mm)

Durch eine Person ohne Werkzeug ausziehbar

Im V-Außenrahmenprofil integrierte Zurrbügel mit je 800 kg

Aufbauten kombinierbar mit den HT/HN-Modellen

Massiv geschweißter & verwindungsarmer Rahmen
für Aufnahme Rohrzugdeichsel

Rahmen Tauchbad feuerverzinkt

Zusätzliche Verstärkungen über die gesamte Länge
eingeschweißt

Mehrfach verleimte Siebdruckbodenplatte 18 mm

HT-LANGMATERIAL ANHÄNGER

► Langmaterialanhänger HTL

Modell	zul. Gesamtgewicht	Nutzlast in kg	Gesamtmaß (L x B x H) mm	Innenmaß (L x B x H) mm	gebremst	Ladehöhe mm	Bereifung in Zoll
HTL 26 41 18	2600	1625	7165 x 1913 x 1128	4100 x 1850 x 350	✓	780	14
HTL 30 41 18	3000	2010	7168 x 1913 x 1128	4100 x 1850 x 350	✓	780	14
HTL 26 41 21	2600	1600	7165 x 2164 x 1128	4100 x 2100 x 350	✓	780	14
HTL 30 41 21	3000	1990	7168 x 2164 x 1128	4100 x 2100 x 350	✓	780	14
HTL 35 41 21	3500	2440	7168 x 2164 x 1128	4100 x 2100 x 350	✓	780	14
HTL 26 51 21	2600	1520	8168 x 2164 x 1128	5100 x 2100 x 350	✓	780	14
HTL 30 51 21	3000	1900	8168 x 2164 x 1128	5100 x 2100 x 350	✓	780	14
HTL 35 51 21	3500	2345	8168 x 2164 x 1128	5100 x 2100 x 350	✓	780	14
HTL 26 61 21	2600	1420	9167 x 2164 x 1110	6100 x 2100 x 350	✓	780	14

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Maßangaben sind ca. Werte und beziehen sich auf das Serienfahrzeug ohne Zubehör. Abbildungen können Sonderzubehör enthalten. Für Irrtümer und Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Stand: 03/18