

HTK 105024 L

DREISEITENKIPPER DURCHLADER

HUMBAUR
MACHT'S MÖGLICH



**MESSE-
NEUHEIT**

MESSENEUHEIT!

HUMBAUR
MACHT'S MÖGLICH

SERIENAUSSTATTUNG

Achsen von namhaften Herstellern
Wartungsfreie Parabelfederung mit optimalem Lastausgleich
Reifen nach Wahl des Herstellers auf Stahlfelge
ABS-Anlage 2S/2M (enthält ALB-Funktion)
ABS-Steckverbindung ISO 7638
Feststellbremse als Spindelfeststellbremse
ABS-Diagnoseanschluss
2 vertauschsichere Kupplungsköpfe rot/gelb vorn ISO 1728
Zugrohr mit DIN Schraubzugöse Ø 40 mm, verzinkt, über Lochbild verstellbar
Höhenverstellung Zugrohr unter Niveau der Ladefläche
24 Volt Lichtanlage mit Mehrkammerrückleuchten und LED-Seitenmarkierungsleuchten
15-poliger Anschlussstecker für Beleuchtung
Geschweißter und im Tauchbad feuerverzinkter Fahrgestellrahmen
Abschließbarer Aufnahmeschacht für 2 optionale Auffahrampen im Rahmen integriert
Brückenboden aus 4 mm Feinkornstahl
4 Paar Zurrösen versenkt im Brückenboden
Brückenrahmen mit wannenförmigen Trägern, feuerverzinkt 4 Kugelkipplager mit 2 vertauschsicheren Kipplagerbolzen
Lasergeschweißte Qualitätsstahlbordwände, 450 mm hoch
Bordwände seitlich und hinten abklappbar, abnehmbar und pendelnd mit Zentralverriegelung geschraubt
Heckwand mit autom. Heckbordwandentriegelung
Veredelung der Bordwände kpl. feuerverzinkt
Heckrungen verzinkt und geschraubt
Massive Stahl-Stirnwand verzinkt, nach vorne abklappbar
Bordwandhebefedern an den seitlichen Bordwänden
Verstärkte 12 to. Getriebestützwinde mit Last- und Schnellgang
Hydraulisches Dreiseiten-Kippwerk mit Ansteuerung über das Zugfahrzeug (max. 200 bar, bis 90 l/min)
Fünfstufiger Zylinder mit Hubbegrenzung und Sicherungsseilen
Hydraulik-Steckkupplung SVK BG3 als Einkreisanschluss
Kotflügel an Vorder- und Hinterachse mit Spritzschutz-System
2 Unterlegkeile mit Halter
Konturmarkierung seitlich und hinten
Platz für einzelliges Kennzeichen

TECHNISCHE DATEN

Innenmaß	ca. 5.070 x 2.420 x 430 mm
Gesamtmaß	ca. 7.010 x 2.550 x 1.420 mm
Zul. Gesamtgewicht	11.900 kg
Nutzlast	ca. 9.150 kg
Bereifung	235/75 R17,5 Zoll
Ladehöhe	ca. 950 mm

ZUBEHÖR* (optional erhältlich)

1 Paar Aluminium-Auffahrampen, Länge ca. 3570 mm x Breite ca. 400 mm, Tragkraft je Paar 8.000 kg bei Radst. ca. 2.000 mm, Gewicht 55 kg/Stück, mit Anschlag, Trägerrollen und Klapstützen

Kunststoff-Werkzeugkasten ca. 750x360x350 mm (LxBxT) inklusive Halter, unter die Ladefläche montiert, abschließbar

Steckerhalter mit 2 Parkdosen

Weiteres Zubehör auf Anfrage



Sicherheitshinweis! Die Verwendung der Anhänger darf nur unter ausdrücklicher Beachtung aller straßenverkehrsrechtlichen, berufsgenossenschaftlichen und ladungssicherungstechnischen Vorschriften erfolgen. Für Irrtümer und Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich, können auf preispflichtiges Zubehör enthalten / manche Anhänger zeigen Sonderausstattung / Netto-Preise in Euro zzgl. jeweils gültiger MwSt. und zzgl. Frachtkosten sowie Zulassungsbescheinigung / Produkte unterliegen fortlaufenden technischen Änderungen. Alle Maßangaben sind ca. Werte. und beziehen sich auf das Serienfahrzeug ohne Zubehör. Printed in Germany. Nachdruck verboten. Stand: 03/19.