

Art. 10535

HTK 105024 DL

DREISEITENKIPPER DURCHLADE-AUSFÜHRUNG



MACHT'S MÖGLICH



AKTIONSAUSFÜHRUNG

Wartungsfreie Parabelfederung mit optimalem Lastausgleich

Druckluftbremse mit Löseventil nach ECE-Richtlinie

Automatische, lastabhängige Bremse (ALB)

ABS-Bremssystem mit Spindelfeststellbremse und Anschlussstecker (24 Volt)

Zentralrohr mit DIN Schraubzugöse Ø 40 mm, verzinkt, über Kurbelwinde stufenlos verstellbar

Höhenverstellung Zugrohr unter Niveau der Ladefläche

24 Volt Lichtanlage mit Mehrkammerrückleuchten und LED-Seitenmarkierungsleuchten

15-poliger Anschlussstecker (Beleuchtung)

Massiver, geschweißter und im Tauchbad feuerverzinkter Fahrgestellrahmen

Abschließbarer Aufnahmeschacht für 2 Aluminium-Auffahrrampen im Fahrgestellrahmen integriert

Brückenboden aus 4 mm Feinkornstahl

Brückenrahmen mit Quer-Unterzügen (nicht diagonal), im Tauchbad feuerverzinkt für besten Korrosionsschutz

4 Kugelkipplager mit 2 vertauschsicheren Kipplagerbolzen

Lasergeschweißte Qualitätsstahlbordwände, 500 mm hoch;

Bordwände seitlich und hinten abklappbar, abnehmbar und pendelnd mit Zentralverriegelung

5 Paar Zurringe versenkt im Brückenboden

Abschließbarer Aufnahmeschacht für 2 OPTIONALE Aluminium-Auffahrrampen im Fahrgestellrahmen integriert

Veredelung der Bordwände kpl. Feuerverzinkt

Massive Stirnwand aus Stahl, feuerverzinkt, nach vorne abklappbar

Abnehmbare Heckrungen

Bordwandhebefedern an den seitlichen Bordwänden für einfachste Handhabung

Verstärkte 12 to. Getriebebestützwinde mit Last- und Schnellgang

2 teleskopierbare Klappstützen links und rechts am Fahrzeugheck

Hydraulisches Dreiseiten-Kippwerk, Ansteuerung über das Zugfahrzeug

Fünfstufiger Zylinder mit Hubbegrenzung und Sicherungsseilen

Hydraulik-Steckkupplung SVK BG3 als Einkreisanschluss

Kotflügel an Vorder- und Hinterachse mit Antispray-Spritzschutz-System

Konturmarkierung seitlich und hinten

JETZT ZUSCHLAGEN!

Angebotspreis netto nur

€ 14.900*,-

VARIANTE:

Art. 10527

HTK 105524 DL

DREISEITENKIPPER DURCHLADE-AUSFÜHRUNG

Angebotspreis netto nur

€ 15.300*,-

INKLUSIVE

⊕ Brückeninnenlänge ca. 5.500 mm anstelle 5.000 mm

⊕ 6 Paar Zurringe versenkt im Brückenboden