

Art. 10803

# HTS 30 K

3-ACHS SATTEL-TIEFLADER MIT RADMULDEN



MACHT'S MÖGLICH



## AKTIONSAUSFÜHRUNG

SAF Tiefladerachsen mit geschlossener S-Nockenbremse,  
1. Achse Liftachse, 2. Achse Starrachse, 3. Achse Nachlauflenkachse

Luftfederaggregat inklusive Heben und Senken auf  
Hinterachsaggregat wirkend

24V EBS-Bremssystem inkl. EBS-Stecker, Federspeicher-Feststellbremse

2 Mehrkammerschlebleuchten in 24V, stoßfest und  
schwingungsgedämpft, geschützt im Unterfahrschutz

3-fach Steckdose mit 2x7-poliger Steckdose (1 x ISO 1185 /  
1x ISO 3731, 24 V-N/24 V-S) und 15-poliger Steckdose ISO 12098  
(für Beleuchtung)

2" Königszapfen um 340 mm versetzbar für 2+3 Achs SZM

Schwanenhals mit 400 mm Stirnwand, 3 Paar Rungentaschen  
(90 x 50) und Rampenschiene, inkl. Aluminiumbordwände 400 mm  
hoch, seitlich abklappbar, hintere Bordwand steckbar mit Staukasten  
inkl. Deckel - vorne

Massive Schweißkonstruktion aus hochfestem Feinkornstahl,  
durchgestreckte Querträger für höchste Stabilität

Fahrgestellrahmen im Tauchbad feuerverzinkt UND ZUSÄTZLICH  
Sichtflächenlackierung auf Verzinkung: Front, Außenrahmen und  
Heckabschluß in RAL-Farbtönen

Grundrahmen mit Radmulden und Baggerstielablage,  
Radmulden vorne (Länge oben 2.500 mm x Tiefe 390 mm) und hinten  
(Länge oben 1.280 mm x Tiefe 320 mm), mit Baggerstielablage  
im Heckbereich Tiefbett (3.080 mm x 720 mm x 180 mm)

Abdeckung für Radmulden vorne und hinten, mit Belag aus  
Siebdruckboden, ausziehbar u. versenkbar im Längsträger

1 Paar Ladegutführungsschienen, verzinkt, inkl. Lochraster  
zwischen Außen- und Hauptrahmen

1 Paar Rungentaschen (90 x 50 mm) im Außenrahmen des Tiefbetts,  
4 Paar Rungentaschen (90 x 50 mm) in den Radmulden-Abdeckungen

3 Paar Zurringe 6 to. im Hochbett versenkt  
3 Paar Zurrpunkte 3 to. im Hochbett-Außenrahmen  
5 Paar Zurringe 10 to. im Tiefbett versenkt  
4 Paar Zurrpunkte 2 to. im Außenrahmen-Radausschnitt  
5 Paar Zurrösen 6 to. im Außenrahmen, geschraubt

Boden aus 50 mm Weichholzbelag

3 m- Ausrüstungspaket für Radmulden, Klappausleger mit  
Fichtenholzbohlen für den geraden Teil des Tiefbetts, nicht an der  
Anfahrtschräge, Warntafeln 4- fach, Rundumleuchte steckbar am Heck

Stahlblech-Werkzeugkasten quer unter der Ladefläche montiert  
zur Lagerung der Verbreiterungs-Holzdielen,  
Maße ca. L 2.510 x T 660 x H 260 mm

Aluminium-Auffahrrampen zum Hochbett, Tragkraft 16to./Paar  
Maße ca. 1.400 x 600 mm

Ersatzrad 235/75 R17,5 Zoll inkl. Ersatzradhalter an Stirnwand

Basishydraulik mit 2-Kreis-Hydraulikanschluß  
(Ansteuerung über das Zugfahrzeug)

Einteilige feuerverzinkte Auffahrrampen (ca. 3.100 mm x 750 mm),  
optimale Sicherung durch Spansschloß und Gegenanschlag

Hydraulischer Rampenheber für 1-tlg. Rampen, hydraulische  
Rampenschiebung seitlich, hydraulische Stützfüße links u. rechts  
am Fahrgestellrahmen

Gummibelag auf Alu-Paneele für 1-tlg. Rampen

Gummibelag auf Alu-Paneele für die Lauffläche der Auffahrschräge

Heckseitig Kletterleisten an der Auffahrschräge für maximale  
Sicherheit bei Be- und Entladung

Radausschnitte über den hinteren Rädern mit Radstand 1810 mm

4 Unterlegkeile mit Halter, Stahlkotflügel mit Antispraysystem,  
Konturmarkierung seitlich weiß, hinten rot

SmartBoard-WABCO kpl.

2 Stück LED-Rückfahrcheinwerfer 24V im UFS und ECE-Tafel am Heck

**JETZT  
ZUSCHLAGEN!**  
**Angebotspreis netto nur**  
**€ 56.900\*,-**