## Art. 10351

## **HBTZ 2172 24 BS**



TANDEM ÜBERFAHR-TIEFLADER, HECK ABGESCHRÄFT





## **AKTIONSAUSFÜHRUNG**

Tiefladerachsen von SAF mit geschlossenen S-Nockenbremse

Luftfederung mit Heben/Senken-Funktion Serienmäßige Zwillingsbereifung, Reifen nach Wahl des Herstellers

EBS-Bremsanlage mit Stabilitätsprogramm nach ECE-Richtlinie Federspeicher Feststellbremse

2 vertauschsichere Kupplungsköpfe rot/gelb vorne ISO 1728 EBS-Steckverbindung ISO 7638

Hinweis: Zugfahrzeug muss über einen 24 V EBS Anschluss verfügen

Zugrohr verzinkt, mit DIN Schraubzugöse Ø 50 mm über verstärkte Höhenverstellung stufenlos verstellbar

24V-Lichtanlage mit Mehrkammerrückleuchten und LED-Seitenmarkierungsleuchten; 15-poliger Anschlussstecker für Beleuchtung

Massiver, geschweißter Fahrgestellrahmen, im Tauchbad feuerverzinkt Durchgesteckte Querträger für höchste Stabilität Radabdeckungen aus Stahl-Riffelblech

Stirnwand 400 mm Stahl verzinkt, steckbar Bodenbelag aus 40 mm Weichholzboden

4 Paar Zurrpunkte 10 t versenkt im Brückenboden 8 Paar Zurrpunkte 2 t im Aussenrahmen

Verstärkte 12 t Getriebestützewinde mit Last- und Schnellgang

2 teleskopierbare Klappstützen links und rechts am Fahrzeugheck

Einteilige feuerverzinkte Auffahrrampen, seitlich verschiebbar Rampenheber 1 Federhebewerk je Rampe Rampensicherung mit Spannschloss Rampenbelag aus 50 mm Weichholzbohlen

Stahlkotflügel mit Antispraymatten Seitenanfahrschutz klappbar, von Brückenbeginn bis zur 1. Achse

2 Unterlegekeile mit Halter; Konturmarkierung seitlich und hinten

Zentral-Achslift für 1. Achse

Achsabstand 1.810mm für 2 x 10 to Achslast (ohne Ausnahmegenehmigung)

Tieflader-Außenrahmenprofil mit serienmäßigem Lochbild zur Nachrüstung von 6 to Schraubzurrösen (Aufpreis)

Angebotspreis netto nur

€25.900\*,-JETZT ZUSCHLAGEN!