

Art. 10803 - V49



MACHT'S MÖGLICH

# HTS 30K RM BASIC

3-ACHS SATTEL-TIEFLADER MIT RADMULDEN



## AKTIONSAUSFÜHRUNG

SAF Tiefladerachsen mit geschlossener S-Nockenbremse,  
1. Achse Liftachse, 2. Achse Starrachse, 3. Achse Nachlauflenkachse

Luftfederaggregat inklusive Heben und Senken auf  
Hinterachsaggregat wirkend

24V EBS-Bremssystem inkl. EBS-Stecker, Federspeicher-Feststellbremse

2 Mehrkammerschlußleuchten in 24V, stoßfest und  
schwingungsgedämpft, geschützt im Unterfahrerschutz

3-fach Steckdose mit 2x7-poliger Steckdose (1 x ISO 1185 /  
1x ISO 3731, 24 V-N/24 V-S) und 15-poliger Steckdose ISO 12098  
(für Beleuchtung)

2" Königszapfen um 340 mm versetzbar für 2+3 Achs SZM

Schwanenhals mit 400 mm Stirnwand, 3 Paar Rungentaschen  
(90 x 50) und Rampenschiene

Massive Schweißkonstruktion aus hochfestem Feinkornstahl,  
durchgestreckte Querträger für höchste Stabilität

Fahrgestellrahmen im Tauchbad feuerverzinkt

Grundrahmen mit Radmulden und Baggerstielablage,  
Radmulden vorne (Länge oben 2.500 mm x Tiefe 390 mm) und hinten  
(Länge oben 1.280 mm x Tiefe 320 mm), mit Baggerstielablage  
im Heckbereich Tiefbett (3.080 mm x 720 mm x 180 mm)

Abdeckung für Radmulden vorne und hinten, mit Belag aus Hartholz,  
ausziehbar u. versenkbar im Längsträger

1 Paar Rungentaschen (90 x 50 mm) im Außenrahmen des Tiefbetts,  
4 Paar Rungentaschen (90 x 50 mm) in den Radmulden-Abdeckungen

3 Paar Zurringe 6 to. im Hochbett versenkt  
3 Paar Zurrpunkte 3 to. im Hochbett-Außenrahmen  
5 Paar Zurringe 10 to. im Tiefbett versenkt  
4 Paar Zurrpunkte 2 to. im Außenrahmen-Radausschnitt

Boden aus 50 mm Weichholzbelag

3 m- Ausrüstungspaket für Radmulden, Klappausleger mit  
Fichtenholzbohlen für den geraden Teil des Tiefbetts, nicht an der  
Anfahrtschräge, Warntafeln 4- fach, Rundumleuchte steckbar am Heck

Stahlblech-Werkzeugkasten quer unter der Ladefläche montiert  
zur Lagerung der Verbreiterungs-Holzdielen,  
Maße ca. L 2.510 x T 660 x H 260 mm

Basishydraulik mit 2-Kreis-Hydraulikanschluß  
(Ansteuerung über das Zugfahrzeug)

Einteilige feuerverzinkte Auffahrrampen (ca. 3.100 mm x 750 mm)  
mit 50mm Weichholzbelag, optimale Sicherung durch Spannschloß  
und Gegenanschlag

Hydraulischer Rampenheber für 1-tlg. Rampen

Heckseitig Kletterleisten an der Auffahrschräge für maximale  
Sicherheit bei Be- und Entladung

Radausschnitte über den hinteren Rädern mit Radstand 1810 mm

4 Unterlegkeile mit Halter, Stahlkotflügel mit Antispraysystem,  
Konturmarkierung seitlich weiß, hinten rot

SmartBoard-WABCO kpl.

**JETZT  
ZUSCHLAGEN!**

**Angebotspreis netto nur**

**€ 57.480\*,-**

\*Verkauf nur an Gewerbetreibenden. Nur solange der Vorrat reicht. Aktion gültig bis 30.04.2021. Sicherheitshinweis! Die Verwendung der Anhänger darf nur unter ausdrücklicher Beachtung aller straßenverkehrsrechtlichen, berufsgenossenschaftlichen und ladungssicherungstechnischen Vorschriften erfolgen. Für Irrtümer und Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich, können aufpreispflichtiges Zubehör enthalten.