

Art. 11691-1



MACHT'S MÖGLICH

HD 18 BAUSTOFF

BAUSTOFF-DREHSCHEMEL-ANHÄNGER



TECHNISCHE DATEN

Bezeichnung	Gesamtmaß in mm ca.	Innenmaß in mm ca.	zGG. in kg	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Kupplungshöhe unbeladen ca. in mm	Bereifung in Zoll
HD 18 Baustoffpritsche	8900 x 2550 x 2485	7100 x 2480 x 1000	18000	14510 kg	1285	800	385/65 R 22,5

AKTIONSAUSFÜHRUNG

FAHRWERK

- SAF-Achsen mit Scheibenbremsen
- Luftfederung mit Stoßdämpfern
- Reifen nach Wahl des Herstellers

BREMSANLAGE

- EBS-Bremsanlage mit Stabilitätsprogramm nach ECE-Richtlinie
- 2 vertauschsichere Kupplungsköpfe rot/gelb vorne ISO 1728
- Federspeicher Feststellbremse

ELEKTRIK

- 24-Volt-Lichtanlage mit Mehrkammerrückleuchten und
- LED-Seitenmarkierungsleuchten
- 15-poliger Anschlussstecker für Beleuchtung

ZUGEINRICHTUNG

- Zuggabel, Zugöse Ø 40 mm, höheneinstellbar
- Zugdeichsellänge: ca. 1650 mm, wartungsarme Silentbüchsen

LADUNGSSICHERUNG

- Lochaußenrahmen, Lochabstand 125 mm, je 2000 daN
- Fahrzeugaufbau nach Code XL mit Zertifikat

FAHRGESTELLRAHMEN

- Massiver, geschweißter Fahrgestellrahmen aus Feinkornstahl mit durchgesteckten Querträgern für höchste Stabilität
- Bodenbelag aus 27 mm rutschhemmenden Siebdruckplatten, Boden komplett verfugt
- Bordwände und Stirnwand aus eloxiertem Aluminium, Bordwände 1000 mm seitlich und hinten abklappbar und abnehmbar; Stirnwand 1200 mm
- Kinnegrip-Rungen verzinkt, seitlich und hinten abnehmbar
- Bordwandfederheber in Fahrtrichtung links

SERIENAUSSTATTUNG

- 2 Klapptritte an Heckwand, überstehend
- 4 Klapptritte an Seitenwand in Fahrtrichtung links, versenkt
- Kotflügel an Vorder- & Hinterachse mit Spritzschutzsystem
- Seitliche Schutzeinrichtung zwischen den Achsen, klappbar
- Konturmarkierung seitlich und hinten
- 2 Unterlegkeile mit Halter, Platz für einzeiliges Kennzeichen

**JETZT
ZUSCHLAGEN!**

**Angebotspreis netto nur
€ 19 900*,-**

*Sicherheitshinweis! Die Verwendung der Anhänger darf nur unter ausdrücklicher Beachtung aller straßenverkehrsrechtlichen, berufsgenossenschaftlichen und ladungssicherungstechnischen Vorschriften erfolgen. Für Irrtümer und Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich, können aufpreispflichtiges Zubehör enthalten.