

Art. 10618-V2-Parabelfederung

HTD 308525 K

3-ACHS-DREHSCHEMEL-TIEFLADER GEKRÖPFT



MACHT'S MÖGLICH



TECHNISCHE DATEN

Bezeichnung	Gesamtmaß in mm ca.	Ladefläche in mm ca.	Tiefbett- länge in mm	zGG. in kg	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Kupplungshöhe in mm ca.	Bereifung in Zoll	Rampen in mm
HTD 308525 K	10 760 x 2 540 x 3 790	8 540 x 2 540	6 500	30 000	23 700	880	795 - 995	235/75R17,5 ZW	3 150 x 750

AKTIONSAUSFÜHRUNG

FAHRWERK

- Tieflexerachsen von namhaften Herstellern
- Parabelfederung mit Ausgleichsaggregat hinten
- Reifen nach Wahl des Herstellers

BREMSANLAGE

- ABS-Bremsanlage 24 Volt mit Stabilitätsprogramm nach ECE-Richtlinie
- 2 vertauschsichere Kupplungsköpfe rot/gelb vorne ISO 1728
- Federspeicher Feststellbremse

ELEKTRIK

- 12 & 24 Volt LED-Multivoltage-Lichtanlage mit LED-Seitenmarkierungsleuchten
- 15-poliger Anschlussstecker für Beleuchtung, inkl. 13-poligem Adapter für 12 Volt

ZUG EINRICHTUNG

- Zuggabel mit 8° geneigter Zugöse Ø 40 mm, höheninstellbar, wartungsarme Silentbuchsen, Länge 1 800 mm

FAHRGESTELLRAHMEN

- Fahrgestell- und Drehgestellrahmen im Tauchbad feuerverzinkt
- Massiver, geschweißter Fahrgestellrahmen aus Feinkornstahl mit durchgesteckten Querträgern für höchste Stabilität
- Wartungsarmer Kugeldrehkranz
- Radausschnitte über den hinteren Rädern
- Ecken vorne abgeschrägt
- Kletterleisten an Auffahrschräge
- Bodenbelag aus 50 mm starkem Weichholzbelag
- Warnpaket und Rundumkennleuchte

LADUNGSSICHERUNG

- 3 Paar Zurringe 10 t im Tiefbett versenkt
- 2 Paar Zurringe 10 t im Hochbett versenkt
- 4 Paar Zurrpunkte 3 t im Außenrahmen
- 4 Paar Zurrpunkte 2 t über Radausschnitt der 2. & 3. Achse

ABSTÜTZUNG

- 2 Klappstützen links und rechts am Fahrzeugheck

RAMPEN

- Einteilige, feuerverzinkte Auffahrampen, seitlich verschiebbar
- Direktwirkende, stehende Federheber für leichte Bedienung
- Sicherung durch Spansschloß und Gegenanschlag
- Rampenbelag aus 50 mm starkem Weichholzbelag

SERIENAUSSTATTUNG

- Vorne Halbkreis Kotflügel aus Kunststoff, hinten gerade Stahlkotflügel mit Antispray
- Seitliche Schutteinrichtung, klappbar
- Konturmarkierung seitlich und hinten
- 2 Unterlegkeile mit Halter, Platz für zweizeiliges Kennzeichen

SONDERAUSSTATTUNG „V“-VERSION IM ÜBERBLICK

- Parabelfederung mit Ausgleichsaggregat
- 12 & 24 Volt LED-Multivoltage-Lichtanlage
- ABS-Bremsanlage 24 Volt
- Warnpaket und Rundumkennleuchte

**JETZT
ZUSCHLAGEN!**

**Angebotspreis netto nur
€ 29 800*,-**

*Sicherheitshinweis! Die Verwendung der Anhänger darf nur unter ausdrücklicher Beachtung aller straßenverkehrsrechtlichen, berufsgenossenschaftlichen und ladungssicherungstechnischen Vorschriften erfolgen. Für Irrtümer und Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich, können aufpreispflichtiges Zubehör enthalten.