

Art. 10618-V6

HTD 308525 K

3-ACHS-DREHSCHEMEL-TIEFLADER GEKRÖPFT



MACHT'S MÖGLICH



TECHNISCHE DATEN

Bezeichnung	Gesamtmaß in mm ca.	Ladefläche in mm ca.	Tiefbett- länge in mm	zGG. in kg	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Kupplungshöhe in mm ca.	Bereifung in Zoll	Rampen in mm
HTD 308525 K	10760 x 2540 x 3790	8540 x 2540	6500	30000	23500	890	795 - 995	235/75R17,5 ZW	3150 x 750

AKTIONSAUSFÜHRUNG

FAHRWERK

- SAF-Tiefladerachsen
- Luftfederaggregat inkl. Heben und Senken auf Hinterachsaggregat wirkend
- Reifen nach Wahl des Herstellers

BREMSANLAGE

- EBS-Multivoltage-Bremsanlage 12 & 24 Volt mit Stabilitätsprogramm nach ECE-Richtlinie
- 2 vertauschsichere Kupplungsköpfe rot/gelb vorne ISO 1728
- Federspeicher Feststellbremse

ELEKTRIK

- 24-Volt-Lichtanlage mit Mehrkammerrückleuchten mit LED-Seitenmarkierungsleuchten
- 15-poliger Anschlussstecker für Beleuchtung
- Trailer-Informationsmodul (TIM-Knorr) zur Achslastanzeige

ZUGEINRICHTUNG

- Zuggabel mit 8° geneigter Zugöse Ø 40 mm, höhenstellbar, wartungsarme Silentbuchsen, Länge 1800 mm

FAHRGESTELLRAHMEN

- Fahrgestell- und Drehgestellrahmen im Tauchbad feuerverzinkt
- Massiver, geschweißter Fahrgestellrahmen aus Feinkornstahl mit durchgesteckten Querträgern für höchste Stabilität
- Wartungsarmer Kugeldrehkranz
- Radausschnitte über den hinteren Rädern
- Ecken vorne abgeschrägt
- Kletterleisten an Auffahrschräge
- Bodenbelag aus 50 mm starkem Weichholzbelag
- Staukasten vorne oben im Plateau
- Warnpaket und Rundumkennleuchte
- 3m-Ausrüstungspaket, Klappausleger mit Fichtenholzbohlen für den geraden Teil des Tiefbetts
- Stahlblech-Werkzeugkasten unter der Ladefläche, zur Lagerung der Holzbohlen, abschließbar

LADUNGSSICHERUNG

- 3 Paar Zurringe 10 t im Tiefbett versenkt
- 2 Paar Zurringe 10 t im Hochbett versenkt
- 4 Paar Zurrpunkte 3 t im Außenrahmen
- 4 Paar Zurrpunkte 2 t über Radausschnitt der 2. & 3. Achse
- Rungentaschenpaket im Außenrahmen: 2 Paar Rungentaschen 90 x 50 mm im Hochbett und 4 Paar Rungentaschen 90 x 50 mm im Tiefbett
- 3 Paar Zurrösen 6 t im Tiefbett-Außenrahmen geschraubt

ABSTÜTZUNG

- 2 Klappstützen links und rechts am Fahrzeugheck

RAMPEN

- Einteilige, feuerverzinkte Auffahrampen, seitlich verschiebbar
- Hydraulischer Rampenheber mit Basishydraulik
- Sicherung durch Spansschloß und Gegenanschlag
- Rampenbelag aus 50 mm starkem Weichholzbelag

SERIENAUSSTATTUNG

- Vorne Halbkreis Kotflügel aus Kunststoff, hinten gerade Stahlkotflügel mit Antispray
- Seitliche Schutteinrichtung, klappbar
- Konturmarkierung seitlich und hinten
- 2 Unterlegkeile mit Halter, Platz für zweizeiliges Kennzeichen

SONDERAUSSTATTUNG „V“-VERSION IM ÜBERBLICK:

- Rungentaschenpaket
- Staukasten vorne oben im Plateau
- Warnpaket und Rundumkennleuchte
- Trailer-Informationsmodul (TIM-Knorr) zur Achslastanzeige
- 3 Paar Zurrösen 6 t im Tiefbett-Außenrahmen geschraubt
- 3m-Ausrüstungspaket
- Stahlblech-Werkzeugkasten zur Lagerung der Holzbohlen
- Hydraulischer Rampenheber mit Basishydraulik

**JETZT
ZUSCHLAGEN!**

**Angebotspreis netto nur
€ 37 500*,-**

*Sicherheitshinweis! Die Verwendung der Anhänger darf nur unter ausdrücklicher Beachtung aller straßenverkehrsrechtlichen, berufsgenossenschaftlichen und ladungssicherungstechnischen Vorschriften erfolgen. Für Irrtümer und Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich, können aufpreispflichtiges Zubehör enthalten.