

Art. 10539-1

# HTK 13 50 24 L BASIC

TANDEM-DREISEITEN-KIPPER MIT RAMPENSCHACHT



MACHT'S MÖGLICH



## TECHNISCHE DATEN

Bezeichnung	Gesamtmaß in mm ca.	Innenmaß in mm ca.	zGG. in kg	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Kupplungshöhe unbeladen ca. in mm	Bereifung in Zoll	Kippwinkel seitlich/hinten (in °)
HTK13 50 24 L BASIC	7000 x 2550 x 1500	5030 x 2420 x 500	13000	9700	990	700 - 950	245/70 R 17,5	45 / 48

## AKTIONSAUSFÜHRUNG

### FAHRWERK

- Achsen von namhaften Herstellern
- Wartungsfreie Parabelfederung mit Lastausgleich
- Reifen nach Wahl des Herstellers auf Stahlfelge

### BREMSANLAGE

- ABS-Bremsanlage nach ECE-Richtlinie, mit ALB-Funktion
- 2 vertauschsichere Kupplungsköpfe rot/gelb ISO 1728
- Spindelfeststellbremse

### ELEKTRIK

- 24-Volt-Lichtanlage mit Mehrkammerrückleuchten und LED-Seitenmarkierungsleuchten
- 15-poliger Anschlussstecker für Beleuchtung

### ZUGEINRICHTUNG

- Zugrohr mit Schraubzugöse Ø 40 mm, verzinkt
- Kupplungshöhe über Kurbel, stufenlos verstellbar (Spindel stehend)

### FAHRGESTELLRAHMEN

- Massiver, geschweißter Fahrgestellrahmen feuerverzinkt
- Abschließbarer Aufnahmeschacht mit Kunststoffrollen für 2 optionale Auffahrrampen im Rahmen integriert

### ABSTÜTZUNG

- Verstärkte 12 t Getriebestützwinde mit Last- & Schnellgang
- 2 teleskopierbare Klappstützen links und rechts am Fahrzeugheck

### LADUNGSSICHERUNG

- 5 Paar Zurringe 3 t versenkt im Brückenboden

### KIPPBRÜCKE

- Brückenboden aus 4 mm Feinkornstahl
- Brückenrahmen mit V-förmigen Unterzügen, feuerverzinkt
- 4 Kugelkipplager mit 2 vertauschsicheren Kipplagerbolzen
- Lasergeschweißte Qualitätsstahlbordwände, 500 mm hoch
- Bordwände seitlich und hinten abklappbar, abnehmbar und pendelnd mit Zentralverriegelung geschraubt
- Veredelung der Bordwände komplett feuerverzinkt
- Steckbare und abnehmbare Heckrungen, verzinkt
- Massive Stahlstirnwand verzinkt, abnehmbar (nicht klappbar)
- Bordwandhebefedern an den seitlichen Bordwänden

### HYDRAULIK

- Hydraulisches Dreiseiten-Kippwerk mit Ansteuerung über das Zugfahrzeug (max. 200 bar)
- 5-stufiger Zylinder mit Hubbegrenzung und Sicherungsseilen
- Hydraulik-Steckkupplung SVK BG3 als Einkreisanschluss

### SERIENAUSSTATTUNG

- Kotflügel an Vorder- & Hinterachse mit Spritzschutzsystem
- Konturmarkierung seitlich und hinten
- 2 Unterlegkeile mit Halter, Platz für einzeliges Kennzeichen

### AUSSTATTUNG GEGEN MEHRPREIS

- 1 Paar Aluminium-Auffahrrampen, mit patentierter Verriegelung (L x B) ca. 3570 mm x 400 mm, Tragkraft 10 t pro Paar

**JETZT ZUSCHLAGEN!** **Angebotspreis netto nur € 18 950\*,-**

\*Sicherheitshinweis! Die Verwendung der Anhänger darf nur unter ausdrücklicher Beachtung aller straßenverkehrsrechtlichen, berufsgenossenschaftlichen und ladungssicherungstechnischen Vorschriften erfolgen. Für Irrtümer und Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich, können aufpreispflichtiges Zubehör enthalten.