

Art. 10544.001-1

# HTK 18 50 24

TANDEM-DREISEITENKIPPER MIT RAMPENSCHACHT

**HUMBAUR**

MACHT'S MÖGLICH



## TECHNISCHE DATEN

Bezeichnung	Gesamtmaß in mm ca.	Innenmaß in mm ca.	zGG. in kg	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Kupplungshöhe unladen ca. in mm	Bereifung in Zoll	Kippwinkel seitlich/hinten (in °)
<b>HTK185024</b>	7000 x 2550 x 1750	5030 x 2420 x 600	18000	13700	1135	840 - 1100	435/50 R 19,5	45 / 48

## AKTIONSAUSFÜHRUNG

### FAHRWERK

- SAF-Achsen mit Hebe- & Senkfunktion
- Luftfederung mit Stoßdämpfern, elektronisch geregelt für Kippstabilisierung
- Reifen nach Wahl des Herstellers auf Stahlfelge

### BREMSANLAGE

- EBS-Bremsanlage mit Stabilitätsprogramm nach ECE-Richtlinie
- 2 vertauschsichere Kupplungsköpfe rot/gelb ISO 1728
- Federspeicher Feststellbremse

### ELEKTRIK

- 24-Volt-Lichtanlage mit Mehrkammerrückleuchten und LED-Seitenmarkierungsleuchten
- 15-poliger Anschlussstecker für Beleuchtung

### ZUGEINRICHTUNG

- Zugrohr mit Schraubzugöse Ø 50 mm, verzinkt
- Verstärkte Höhenverstellung stufenlos einstellbar

### FAHRGESTELLRAHMEN

- Massiver, geschweißter Fahrgestellrahmen feuerverzinkt
- Abschließbarer Aufnahmeschacht mit Kunststoffrollen für 2 optionale Auffahrrampen im Rahmen integriert

### HYDRAULIK

- Hydraulisches Dreiseiten-Kippwerk mit Ansteuerung über das Zugfahrzeug (max. 200 bar)
- 5-stufiger Zylinder mit Hubbegrenzung und Sicherungsseilen
- Hydraulik-Steckkupplung SVK BG3 als Einkreisanschluss

### KIPPBRÜCKE

- Brückenboden aus 4 mm Feinkornstahl
- Brückenrahmen mit V-förmigen Unterzügen, feuerverzinkt
- 4 Kugelkipplager mit 2 vertauschsicheren Kiplagerbolzen
- Lasergeschweißte Qualitätsstahlbordwände, 600 mm hoch
- Bordwände seitlich und hinten abklappbar, abnehmbar und pendelnd mit Zentralverriegelung
- Veredelung der Bordwände komplett feuerverzinkt
- Steckbare und abnehmbare Heckrungen, verzinkt
- Massive Stahlstirnwand verzinkt, abnehmbar
- Bordwandhebefedern an den seitlichen Bordwänden

### LADUNGSSICHERUNG

- 5 Paar Zurringe 3 t versenkt im Brückenboden

### ABSTÜTZUNG

- Verstärkte 12 t Getriebestützwinde mit Last- & Schnellgang
- 2 teleskopierbare Klappstützen links und rechts am Fahrzeugheck

### SERIENAUSSTATTUNG

- Kotflügel an Vorder- & Hinterachse mit Spritzschutzsystem
- Konturmarkierung seitlich und hinten
- 2 Unterlegkeile mit Halter, Platz für einzeliges Kennzeichen

### AUSSTATTUNG GEGEN MEHRPREIS

- 1 Paar Aluminium-Auffahrrampen, mit patentierter Verriegelung (L x B) ca. 3570 mm x 400 mm, Tragkraft 13 t pro Paar

**JETZT  
ZUSCHLAGEN!**

**Angebotspreis netto nur**

**€ 25 700\*,-**

\*Sicherheitshinweis! Die Verwendung der Anhänger darf nur unter ausdrücklicher Beachtung aller straßenverkehrsrechtlichen, berufsgenossenschaftlichen und ladungssicherungsrechtlichen Vorschriften erfolgen. Für Irrtümer und Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich, können aufpreispflichtiges Zubehör enthalten.

Humbaur GmbH / Mercedesring 1 / 86368 Gersthofen / Germany / Tel. +49 821 24929-0 / NFZ@humbaur.com / [humbaur.com/de/sl-aktionsmodelle](http://humbaur.com/de/sl-aktionsmodelle)