

Art. 10803-V49-Basic



MACHT'S MÖGLICH

# HTS 30 K RADMULDEN

3-ACHS-TIEFLADER-SATTELAUFLIEGER GEKRÖPFT MIT RADMULDEN



## TECHNISCHE DATEN

Bezeichnung	Gesamtmaß in mm ca.	Sattelplatt- form in mm	Tiefbett- länge in mm	zGG. in kg	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Sattelhöhe in mm ca.	Bereifung in Zoll	Rampen in mm
HTS 30 K Radmulden	12 630 x 2 540 x 3 780	3 500	8 680	48 000	37 500	890	1 230	235/75R17,5 ZW	3 150 x 750

## AUSSTATTUNG

### SERIENAUSSTATTUNG

Stahlkotflügel mit Antispray | Seitliche Schutzeinrichtung, klappbar | Konturmarkierung seitlich und hinten | 4 Unterlegkeile mit Halter - Platz für zweizeiliges Kennzeichen

### SONDERAUSSTATTUNG „V“-VERSION IM ÜBERBLICK

- Dreifach Steckdose vorne
- Rampenschiene am Schwanenhals
- Rungentaschenpaket
- Mulde für Baggerstielablage
- Lift- & Lenkachse
- Warnpaket und Rundumkennleuchte
- WABCO-Smartboard
- 3m-Ausrüstungspaket
- Stahlblech-Werkzeugkasten zur Lagerung der Holzbohlen
- Hydraulischer Rampeheber



**JETZT  
ZUSCHLAGEN!**

**Angebotspreis netto nur  
€ 59 900\*,-**

\*Sicherheitshinweis! Die Verwendung der Anhänger darf nur unter ausdrücklicher Beachtung aller straßenverkehrsrechtlichen, berufsgenossenschaftlichen und ladungssicherungstechnischen Vorschriften erfolgen. Für Irrtümer und Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich, können aufpreispflichtiges Zubehör enthalten.

Art. 10803-V49-Basic



MACHT'S MÖGLICH

# HTS 30 K RADMULDEN

**3-ACHS-TIEFLADER-SATTELAUFLIEGER** GEKRÖPFT MIT RADMULDEN

## AKTIONSAUSFÜHRUNG

### FAHRWERK

- SAF-Tiefladerachsen mit Lift- & Nachlaufenkachse
- Luftfederaggregat inkl. Heben und Senken
- Reifen nach Wahl des Herstellers

### BREMSANLAGE

- EBS-Bremsanlage 24 Volt mit Stabilitätsprogramm nach ECE-Richtlinie
- 2 vertauschsichere Kupplungsköpfe rot/gelb vorne ISO 1728
- Federspeicher Feststellbremse

### ELEKTRIK

- 24-Volt-Lichtanlage mit Mehrkammerrückleuchten mit LED-Seitenmarkierungsleuchten
- Dreifach Steckdose (2x7-polig und 1x15-polig) für Beleuchtung
- WABCO-Smartboard zur Achslastanzeige

### ZUG EINRICHTUNG

- 2 Zoll Königszapfen um 340 mm versetzbar für 2+3 Achs-SZM

### FAHRGESTELLRAHMEN/TIEFBETT

- Fahrgestellrahmen im Tauchbad feuerverzinkt
- 2 Paar Radmulden mit ausziehbaren Abdeckungen und Hartholzbelag, Radmulden vorne ca. 390 mm und hinten ca. 320 mm tief, passend für Radstände von ca. 2430 bis 3620 mm
- Massiver, geschweißter Fahrgestellrahmen aus Feinkornstahl mit durchgesteckten Querträgern für höchste Stabilität
- Radausschnitte über den hinteren Rädern
- Kletterleisten an Auffahrschräge
- Heckschräge zur Sattelplattform
- Bodenbelag aus 50 mm starkem Weichholzbelag
- Mulde für Baggerstielablage (L x B x T ca. 3080 x 720 x 180 mm)
- Warnpaket und Rundumkennleuchte
- 3m-Ausrüstungspaket, Klappausleger mit Fichtenholzbohlen für den geraden Teil des Tiefbetts
- Stahlblech-Werkzeugkasten unter der Ladefläche, zur Lagerung der Holzbohlen, abschließbar

### AUFBAU/SATTELPLATTFORM

- Schwanenhals mit 400 mm Stirnwand
- 3 Paar Rungentaschen und Rampenschiene

### LADUNGSSICHERUNG

- 3 Paar Zurringe 6 t im Hochbett versenkt
- 3 Paar Zurringe 3 t im Hochbett-Außenrahmen
- 5 Paar Zurringe 10 t im Tiefbett versenkt
- 4 Paar Zurrpunkte 2 t im Außenrahmen-Radausschnitt
- 5 Paar Rungentaschen 90 x 50 mm im Tiefbett

### ABSTÜTZUNG

- 2 Klappstützen links und rechts am Fahrzeugheck

### RAMPEN

- Einteilige, feuerverzinkte Auffahrampen, seitlich verschiebbar
- Hydraulischer Rampenheber mit Basishydraulik
- Sicherung durch Spansschloß und Gegenanschlag
- Rampenbelag aus 50 mm starkem Weichholzbelag

**JETZT  
ZUSCHLAGEN!**

**Angebotspreis netto nur  
€ 59 900\*,-**

\*Sicherheitshinweis! Die Verwendung der Anhänger darf nur unter ausdrücklicher Beachtung aller straßenverkehrsrechtlichen, berufsgenossenschaftlichen und ladungssicherungstechnischen Vorschriften erfolgen. Für Irrtümer und Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich, können aufpreispflichtiges Zubehör enthalten.